

# Oczyszczalnia EasySET

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2018/1

- ✓ **KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:**  
Przydomowa oczyszczalnia ścieków EasySET
- ✓ **TYPOSZEREG:**  
EasySET: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 40, 50
- ✓ **PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ:**  
Do oczyszczalnia ścieków (domowych) z wykorzystaniem technologii złoża biologicznego
- ✓ **NAZWA I ADRES KONTAKTOWY PRODUCENTA:**  
Bio-Set Sp. z o.o. Wojnowo 7, 86-014 Wojnowo
- ✓ **ADRES KONTAKTOWY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA:**  
Nie dotyczy
- ✓ **SYSTEM LUB SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO:**  
System 3
- ✓ **NAZWA I NUMER IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ:**  
TUV SUD Czech 1017
- ✓ **DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania	BZT <sub>5</sub> : 90,5% CHZT <sub>cr</sub> : 83,7% Zawiesina: 92,0%	BZT <sub>5</sub> : 27,9 mg O <sub>2</sub> /l CHZT <sub>cr</sub> : 130,8 mg O <sub>2</sub> /l Zawiesina: 22,9 mg/l		PN-EN:12566-3+A2:2013
Konsumpcja energii testowanej jednostki	0,7 kWh/dzień			
Wodoszczelność	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość na ściskanie	Typ	Wysokość naziomu (Backfill)	Woda gruntowa (WET)	
	EasySET 4 - 12	0 m	1,0 m	
	EasySET 15 - 50	0 m	0,5 m	
Trwałość	Wynik pozytywny			
Materiał	GRP			
Reakcja na ogień	Klasa E			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**Bio-Set Sp. z o.o.**

Wojnowo 7

86-014 Wojnowo

Podpisano w imieniu producenta przez:

Krzysztof Pyr – Dyrektor Techniczny



Wojnowo, 01.06.2023 r.